

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Vittoria Magic Mastik

Datum izdaje : 03.01.2016
Verzija 1.1

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka
Snov/zmes

Vittoria Magic Mastik
zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: lepilo za montažo tubularjev

Odsvetovane uporabe: *niso poznane*

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/dobavitelj:

AL.P.A.S. S.R.L.
Strada Statale 10 Padana Ovest Zona Industriale
IT- 15029 Soler (AL)

Tel: +39-0131-217408
Fax: +39-0131-217943

Prodajalec:

Vizija Sport d.o.o.
Tržaška cesta 77
1370 Logatec

tel: 00 386 1 320 54 24

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:

laboratorio@alpas.eu

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Izdelek je razvrščen kot nevaren po določilih Uredbe (ES) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter prilagoditve). Zato izdelek potrebuje varnostni list v skladu z določili Uredbe (ES) 1907/2006 in kasnejšimi spremembami.

Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. oddelku tega varnostnega lista.

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Eye irrit.2; H319
Skin Irrit.2; H315
Skin Sens.1B; H317

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Razvrstitev na podlagi

Uredbe (ES) Št. 1272/2008

Piktogram:

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Vittoria Magic Mastik

Datum izdaje : 03.01.2016
Verzija 1.1



Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti:

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Vsebuje: 3-aminopropiltrietoksisilan

Previdnostni stavki:

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/ zaščito za obraz.

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in milom.

P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.3 Druge nevarnosti

Podatki niso na voljo.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2. Zmes

Kemijsko ime	CAS ES št. Indeks št.	REACH reg.št.	Vsebnost v %	Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008
3-aminopropiltrietoksisilan	919-30-2 213-048-4 312-108-00-0	01-2119480479-24-xxxx	1-3%	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin.Sens. 1B; H317
Trimetoksivinilsilan	2768-02-7 220-449-8 -	01-2119513215-52-xxxx	1-5%	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox. 4; H332

Opomba: zgornja meja vsebnosti ni vključena v razpon

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje Takoj poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. Premaknite izpostavljenega na svež zrak, stran od mesta dogodka nesreče. Če oseba preneha dihati, ji nudite umetno dihanje. Podvzeti je potrebno ustrezne previdnostne ukrepe za reševalce.

Stik s kožo Odstraniti kontaminirana oblačila. Kožo takoj sprati s prho. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -	Vittoria Magic Mastik	Datum izdaje : 03.01.2016 Verzija 1.1
---------------------------------	------------------------------	---

- Stik z očmi** Odstranite kontaktne leče, če so prisotne. Takoj spirajte oči z veliko vode vsaj 30-60 minut, pri popolnoma odprtih očeh.
- Zaužitje** Oseba naj popije toliko vode kot je le more. Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. Ne izzivati bruhanja, razen če je to zahteval zdravnik eksplicitno

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Zapozneli simptomi in učinki so navedeni v oddelku 11.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Podatki niso na voljo.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje** CO₂, pena, kemijski prah. Na izliti ali puščajočih izdelkih,, ki se niso vneli, se lahko uporabi razpršen vodni curek, da se razprši vnetljive hlape in zaščiti tiste ljudi, ki zaustavljajo puščanje.
- Neustrezna sredstva za gašenje** Ne uporabiti direktnega vodnega curka. Voda ni učinkovita pri gašenju požara, ampak se lahko uporabi za hlajenje posod, ki so izpostavljene plamenom, da se prepreči eksplozija.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Posebne nevarnosti** V posodah izpostavljenim požaru se lahko tvori prekomeren pritisk, ki predstavlja tveganje za eksplozijo. Ne vdihavati produktov izgorevanja.

5.3 Nasvet za gasilce

- Splošne informacije** Uporabiti vodni curek za hlajenje posod, da se prepreči razgradnja in tvorjenje zmesi potencialno nevarnih za zdravje. Vedno nositi popolno zaščitno opremo. Zbrati vso odpadno vodo uporabljeno za gašenje in ostanke požara skladno z lokalnimi predpisi.
- Posebna varovalna oprema za gasilce** Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469), zaščitni škornji za gasilce (SIST EN 15090), zaščitne rokavice (SIST EN 659) in avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko (SIST EN 137)

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Splošne informacije** Zajeziti izlitje, če ni nevarnosti. Nositi primerno zaščitno opremo (vključno z osebno varovalno opremo navedeno v oddelku 8), da se prepreči kontaminacija kože, oči in osebnih oblačil. Ta navodila veljajo za zaposleno osebo in osebe, ki sodelujejo v postopkih v sili.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -	Vittoria Magic Mastik	Datum izdaje : 03.01.2016 Verzija 1.1
---------------------------------	------------------------------	---

Splošne informacije

Preprečiti izlitje v kanalizacijo in stik s površinskimi vodami ali podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati razlit izdelek v primerno posodo. Primernost uporabljene posode ocenite skladno z oddelkom 10. Absorbirati preostanek izdelka z inertnim vpojnim materialom. Zagotovite, da je mesto izlitja dobro prezračeno. Neprimernost uporabljene posode ocenite skladno z oddelkom 7. Kontaminirani material odstraniti skladno z oddelkom 13.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Osebna varovalna oprema
Ravnanje z odpadki

Glej oddelek 8
Glej oddelek 13

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Napotki za varno ravnanje

Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega plamena; ne kaditi ali uporabljati vžigalnika ali vžigalic. Brez zadostne koncentracije se lahko hlapi kopičijo pri tleh in, če se vžgejo, se lahko vnamejo tudi iz razdalje z nevarnostjo povratnega udarca. Odstraniti vsa kontaminirana oblačila in osebno zaščitno opremo pred vstopom v jedilne prostore. Preprečiti puščanje izdelka v okolje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi/skladiščni pogoji

Hraniti samo v originalni embalaži. Hraniti v dobro prezračenih prostorih, ločeno od virov vročine, odprtih plamenov in isker in drugih virov vžiga. Posode hraniti ločeno od nezdružljivih materialov, za podrobnosti glej oddelek 10.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni podatka.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Regulatorne reference:

Velika Britanija

EH40/2005 Mejne vrednosti na delovnem mestu. Vsebuje seznam mejnih vrednosti na delovnem mestu za uporabo s predpisi o Nadzoru snovi nevarnih za zdravje (kot dopolnjeno).

Irska

Kodeks predpisov o Ravnanju s kemičnimi agensi 2011

OEL EU

Direktiva 2009/161/EU; Direktiva 2006/15/ES; Direktiva 2004/37/ES; Direktiva 2000/39/ES

TLV-ACGIH

ACGIH 2012

Slovenija

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

Mejne vrednosti Podatki za sestavine:

Etanol, CAS: 64-15-5

Slovenija: MV 8h: 1900 mg/m³, 1000ppm, KTV: 4, Opomba: Y

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Vittoria Magic Mastik

Datum izdaje : 03.01.2016
Verzija 1.1

Metanol, CAS: 67-56-1

Slovenija: MV 8h: 260 mg/m³, 200ppm, Opomba: K, BAT, EU

Ime snovi	Karakteristični pokazatelj	Biološki vzorec	Čas vzorčenja	Biološke mejne vrednosti (BAT)
Metanol	metanol	urin	ob koncu delovne izmene	24,7 mmol/mol kreatinina* (7,0 mg/g kreatinina*)

PNEC - Metanol, CAS: 67-56-1

Normalna vrednost za kopenski ekosistem: 0,046 mg/kg

Normalna vrednost za svežo vodo: 0,34 mg/l

Normalna vrednost za morsko vodo: 0,034 mg/l

Normalna vrednost za sediment sveže vode: 0,27 mg/kg

Normalna vrednost za mikroorganizme ČN: 110 mg/l

DNEL - Metanol, CAS: 67-56-1

	Učinki na potrošnike				Učinki na delavce			
Pot izpostavitve	Akutno lokalno	Akutno sistemsko	Kronično lokalno	Kronično sistemsko	Akutno lokalno	Akutno sistemsko	Kronično lokalno	Kronično sistemsko
Oralno			n/a	0,3 mg/kg/d				
Inhalabilno	n/a	93,4 mg/m ³	n/a	1,04 mg/m ³	n/a	4,9 mg/m ³		
Dermalno	n/a	26,9 mg/kg/d	n/a	0,3 mg/kg/d	n/a	0,69 mg/kg/d		

Legenda: (glej oddelek 16)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ker mora imeti uporaba primerne tehnične opreme vedno prednost pred osebno zaščitno opremo, mora biti delovno mesto dobro prezračeno z učinkovitim lokalnim odsesavanjem.

Pri izbiri osebne zaščitne opreme se posvetujte z dobaviteljem kemičnih snovi.

Osebna zaščitna oprema mora imeti CE oznako, ki kaže da se sklada z veljavnimi standardi.

Zagotoviti prho z mestom za spiranje oči in obraza za nujne primere.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal

Pri prekoračeni mejni vrednosti uporabiti zaščitno masko za dihala s filtrom B, katerega razred (1, 2 ali 3) mora biti izbran glede na mejo koncentracije (SIST EN 14387). Ob prisotnosti različnih plinov ali hlapov in/ali plinov ali hlapov, ki vsebujejo delce (aerosol sprej, dimi, meglice itd.) so potrebni kombinirani filtri.

Zaščito za dihala se mora uporabiti, če uporabljeni tehnični ukrepi niso primerni za omejevanje izpostavljenosti delavcev mejnim vrednostim. V vsakem primeru je zaščita, ki jo nudi maska, omejena.

V primeru, da je snov brez vonja ali je vonjalna mejna vrednost višja od ustrezne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti in v nujnem primeru, nositi avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko (SIST EN 137) ali cevni dihalni aparat za vdihavanje svežega zraka za uporabo z obrazno masko, polobrazno masko ali ustnikom (SIST EN 138). Za pravilno izbiro naprave za zaščito dihal, glej standard SIST EN 529.

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -	Vittoria Magic Mastik	Datum izdaje : 03.01.2016 Verzija 1.1
---------------------------------	------------------------------	---

- Zaščita rok** Zaščititi roke z zaščitnimi rokavicami kategorije III (SIST EN 374). Ob izbiri materiala rokavic upoštevati: združljivost, razgradnjo, čas preboja in prepustnost. Odpornost zaščitnih rokavic mora biti preverjena pred uporabo, saj je lahko nepredvidljiva. Čas obrabe rokavic je odvisen od trajanja in načina uporabe.
- Zaščita za oči** Tesno se prilegajoča zaščitna očala (SIST EN 166).
- Zaščita kože in telesa** Nositi profesionalen kombinezon z dolgimi rokavi kategorije II in varnostno obutev (Direktiva 89/686/EES in standard SIST EN ISO 20344). Ko slečete zaščitno obleko, si je potrebno umiti telo z milom in vodo.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

- Splošne informacije** Emisije, ki nastanejo med procesom proizvodnje, vključno s tistimi, ki jih ustvari ventilacijska oprema, morajo biti testirane, da se zagotovi skladnost z okoljskimi standardi.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	Tekočina
Barva	Brezbarvna
Vonj	Značilen
Mejne vrednosti vonja	Ni na voljo
pH	Ni na voljo
Tališče/ledišče	Ni na voljo
začetno vrelišče in območje vrelišča;	Ni na voljo
Plamenišče	Ni na voljo
Hitrost izparevanja	Ni na voljo
Vnetljivost (trdno, plinasto);	Ni na voljo
Spodnja meja eksplozivnosti	Ni na voljo
Zgornja meja eksplozivnosti	Ni na voljo
Parni tlak	Ni na voljo
Parna gostota (zrak=1)	Ni na voljo
Relativna gostota	1,05 kg/l
Topnost v vodi	Ni na voljo
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	Ni na voljo
Temperatura samovžiga	Ni na voljo
Temperatura razpadanja	Ni na voljo
Viskoznost	500 mPa.s pri 25°C
Eksplozivne lastnosti	Ni na voljo
Oksidativne lastnosti	Ni na voljo

9.2 Drugi podatki

HOS (Direktiva 1999/13/ES):	0
HOS (hlapen ogljik):	0

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Vittoria Magic Mastik

Datum izdaje : 03.01.2016
Verzija 1.1

Ni posebnih tveganj za reakcije z drugimi snovmi pri normalnih pogojih uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji skladiščenja in ravnanja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Hlapi lahko tvorijo z zrakom eksplozivne mešanice.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izoginiti se pregrevanju. Preprečiti statično naelektrenje. Izogniti se vsem virom vžiga.

10.5 Nezdržljivi materiali

Ni podatkov.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

V primeru termalne razgradnje ali požara, se lahko sproščajo plini in hlapi, ki so potencialno nevarni za zdravje.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Ob odsotnosti preizkusnih podatkov za sam izdelek, so nevarnosti za zdravje ocenjene skladno z značilnostmi snovi, ki jih vsebuje, ob uporabi kriterijev navedenih v primernem predpisu za razvrstitev. Zaradi tega je potrebno upoštevati koncentracijo posameznih nevarnih snovi navedenih v oddelku 3, da se lahko oceni toksikološke učinke izpostavitve izdelku.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (a) <u>akutna strupenost:</u> | ni podatkov |
| (b) <u>jedkost za kožo/draženje kože</u> | Povzroča draženje kože. |
| (c) <u>resne okvare oči/draženje</u> | Povzroča hudo draženje oči. |
| (d) <u>preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože</u> | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| (e) <u>mutagenost za zarodne celice</u> | ni podatkov. |
| (f) <u>rakotvornost</u> | ni podatkov |
| (g) <u>Strupenost za razmnoževanje</u> | ni podatkov |
| (h) <u>STOT – enkratna izpostavljenost</u> | ni podatkov |
| (i) <u>STOT – ponavljajoča se izpostavljenost</u> | ni podatkov |
| (j) <u>nevarnost pri vdihavanju;</u> | ni podatkov |

Akutni učinki: pekoče oči. Simptomi lahko vključujejo: pordenje oči, edem in solzenje.
Vdihavanje hlapov lahko zmerno draži zgornji del dihal. Stik s kožo lahko povzroči rahlo draženje.
Zaužitje lahko povzroči zdravstvene težave, vključno z bolečim in pekočim želodcem, slabostjo in bruhanjem.

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Vittoria Magic Mastik

Datum izdaje : 03.01.2016
Verzija 1.1

Akutni učinki: stik s kožo lahko povzroči: draženje, rdečica, edem, suhost in razpakanost kože. Vdihavanje hlapov lahko malce draži zgornji del dihal. Zaužitje lahko povzroči zdravstvene težave, vključno z bolečim in pekočim želodcem, slabostjo in bruhanjem. Ob stiku s kožo izdelek povzroči preobčutljivost (dermatitis). Dermatitis izvira iz draženja kože na predelih, ki so v ponavljajočem stiku s sredstvom, ki povzroča preobčutljivost. Kožne lezije lahko vključujejo: rdečico, edeme, papule, vezikle, pustule, skorbut, razjede in eksudativne pojave, katerih intenziteta je odvisna od resnosti bolezni in prizadetega območja. Rdečice, edemi in eksudativni pojavi prevladajo med akutno fazo. Luščenje kože, suhost, razjede in zadebelitev kože prevladajo med kronično fazo.

3-aminopropiltrioksisilan

LD50 (Oralno) 2,83 ml/kg OECD 401

LD50 (Dermalno) 1,57 ml/kg

LC50 (Vdihavanje) > 16 ppm 6 ur

LD50 (Oralno) 3200 mg/kg OECD 402

LD50 (Dermalno) 3200 mg/kg OECD 402

LC50 (Vdihavanje) 16,8 mg/l 4 ure OECD 403

12. EKOLOŠKI PODATKI

Ta izdelek uporabljati skladno z dobro delovno prakso. Izogniti se onesnaževanju. V primeru, da izdelek pride v stik z vodotoki ali kanalizacijo ali kontaminira zemljo ali rastline, obvestiti pristojne organe.

12.1 Strupenost

3-aminopropiltrioksisilan

LC50 – ribe > 934 mg/l/96 ur, OECD 203

EC50 – raki 331 mg/l/48 ur, OECD 202

EC10 – raki 13 mg/l/48 ur

EC50 – raki 169 mg/l/48 ur, Velika vodna bolha (OECD 402)

EC50 – alge/

vodne rastline 210 mg/l/72 ur, Selenastrum capricornutum

EC10 – raki 1000 mg/l/48 ur

Kroničen NOEC - raki 25 mg/l

12.2 Obstojnost in razgradljivost

3-aminopropiltrioksisilan

Popolnoma biorazgradljiv.

NI hitro biorazgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

3-aminopropiltrioksisilan

BCF. 33,4 OECD 305C

12.4 Mobilnost v tleh

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Vittoria Magic Mastik

Datum izdaje : 03.01.2016
Verzija 1.1

Glede na razpoložljive podatke izdelek ne vsebuje nobenih PBT ali vPvB v odstotkih večjih od 0,1%.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni podatka.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Za snov / zmes / ostanke

Če je možno, ponovno uporabiti. Ostanki izdelka se morajo biti obravnavati kot nevaren odpadki. Stopnja nevarnosti odpadkov, ki vsebujejo ta izdelek, mora biti ocenjena skladno z veljavnimi predpisi.

Odstranitev mora opraviti pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov, skladno z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

Izoginiti se onesnaževanju. Ne kontaminirati zemlje, kanalizacije in vodotokov.

Za kontaminirano embalažo

Kontaminirano embalažo je potrebno vrniti ali zavreči skladno z nacionalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

14. PODATKI O PREVOZU

Izdelek ne podleže predpisom o prevozu nevarnega blaga.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Seveso kategorija: Nobena.

Omejitve povezane z izdelkom ali vsebovanimi snovmi v skladu z Aneksom XVII k ES Uredbi 1907/2006

Izdelek

Točka 3

Snovi na kandidatni listi (člen 59 Uredbe REACH): Jih ni.

Snovi, ki podležejo avtorizaciji (Priloga XIV Uredbe REACH): Jih ni.

Snovi, ki podležejo Uredbi o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Uredba 649/2012/EU): Jih ni.

Snovi, ki podležejo Rotterdamski konvenciji: Jih ni.

Snovi, ki podležejo Stockholmski konvenciji: Jih ni.

Uredbe 1907/2006/ES (REACH), 1272/2008/ES

Zdravstveni nadzor

Zaposleni izpostavljeni temu kemičnemu sredstvu ne smejo opraviti zdravstvenih pregledov, pod pogojem, da podatki o oceni tveganja dokazujejo, da so tveganja povezana z zdravjem in varnostjo zaposlenih skromna, in da je upoštevana Direktiva 98/24/ES.

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Vittoria Magic Mastik

Datum izdaje : 03.01.2016
Verzija 1.1

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana za zmes ali snovi, ki jih vsebuje.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Vir varnostnega lista: dobaviteljev varnostni list Cycling wheel adhesive z dne 10.11.2014 verzija: 2

16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

16.3. Bibliografija

1. Uredba (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Uredba (ES) 1272/2008 (CLP)
3. Uredba (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Uredba (ES) 453/2010
5. Uredba (ES) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Uredba (ES) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. The Merck Index. - 10th Edition
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
13. ECHA internetna stran

16.5. Okrajšave in akronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
EC50 = Median effective concentration
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
HOS= Hlapne organske snovi
AGW = Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu
MV= Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu
KTV = Kratkotrajna vrednost (15 min.)
VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

Vittoria Magic Mastik

Datum izdaje : 03.01.2016
Verzija 1.1

DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission).
BAT= biološka mejna vrednost

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka.

Konec varnostnega lista